

مشخصات فنی تجهیزات بسته حفاظتی کامل ANSEE



۱. دوربین ثابت هوشمند

سامانه نظارت تصویری به عنوان مرکز کنترل سیستم

-کیفیت رزولوشن HD

-پوشش تصویری واید

-امکان مکالمه دو طرفه از راه دور

-مجهز به آژیر داخلی

-قابلیت دید در شب

-امکان ضبط تصاویر بر اساس حرکت و صدا

-دارای چشمی اعلام سرقت

-امکان اضافه کردن ۳۲ سنسور به هر دوربین

سیستم نظارت تصویری

+

اعلام سرقت



۲. دوربین گردان هوشمند

سامانه نظارت تصویری به عنوان مرکز کنترل سیستم

-قابلیت دید در شب

-چرخش عمودی و افقی

- امکان مکالمه دو طرفه از راه دور

-کیفیت تصویری HD

-وای فای و بی سیم



۳- سنسور درب و پنجره

- مگنت تشخیص باز و بسته شدن درب و پنجره

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از سطح ۷۰ میلی آمپر

- امکان اضافه شدن به دوربین

- برد نهایی ۳۰ متر

- باتری ۱,۵ ولت

- بی سیم



۴. کلید اعلام اضطرار

- امکان ارسال پیام اضطراری تنها با فشار یک دکمه برای استفاده در داخل منزل (برای سالمندان و کودکان) جهت اطلاع رسانی از وضعیت های اضطراری به افراد مورد نظر در هر مکان

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

- برد نهایی ۳۰ متر

- باتری ۳ ولت

- بی سیم



۵. سنسور تشخیص حرکت

- قابلیت تشخیص حرکت تا 2.2 متر

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

- برد نهایی ۳۰ متر

- باتری ۹ ولت

- بی سیم



۶. ریموت کنترل

- فعال سازی و غیر فعالسازی فیزیکی کل سیستم

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۷۰ میلی آمپر

- برد نهایی ۳۰ متر

- بی سیم



۷. سنسور تشخیص دود

سیستم اعلام حریق

- امکان اضافه شدن به دوربین

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

- برد نهایی ۳۰ متر

باتری ۹ ولت

- بی سیم



۸. سنسور تشخیص گاز

قابلیت تشخیص گاز CO

- باتری ۹ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

- برد نهایی ۳۰ متر

- بی سیم



۹. پریز هوشمند

- امکان کنترل لوازم الکتریکی از راه دور

- خاموش / روشن دستی و اتوماتیک

- ولتاژ برق متناوب ۱۰۰-۲۰۰ ولت

- تک پورت

- بی سیم



۱۰. آژیر خطر

- اعلام هشدار صوتی و مجهز به چراغ چشمک زن

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از سطح ۳۰۰ میلی آمپر

- ولتاژ برق مستقیم ۱۲ ولت

- برد نهایی ۳۰ متر

- بی سیم



۱۱. کلید روشنایی هوشمند

- دارای قابلیت کنترل محلی و از راه دور

- ولتاژ برق متناوب ۹۰-۲۶۰ ولت

- ارتباط بی سیم