

مشخصات فنی تجهیزات بسته حفاظتی متوسط ANSEE



۱. دوربین ثابت هوشمند

- سامانه نظارت تصویری به عنوان مرکز کنترل سیستم

- کیفیت رزولوشن HD

- پوشش تصویری واید

- امکان مکالمه دو طرفه از راه دور

- قابلیت دید در شب

- امکان ضبط تصاویر بر اساس حرکت و صدا

- دارای چشمی اعلام سرقت

- امکان اضافه کردن ۳۲ سنسور به هر دوربین

سامانه دوربین مدار بسته

+ اعلام سرقت



۲- سنسور درب و پنجره

سیستم کنترل تردد

سنسور درب و پنجره

- مگنت تشخیص باز و بسته شدن درب و پنجره

- باتری ۱,۵ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از سطح ۷۰ میلی آمپر

- امکان اضافه شدن به دوربین

- برد نهایی ۳۰ متر

- بی سیم



۳. کلید اعلام اضطرار

-باتری ۳ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

-برد نهایی ۳۰ متر

- بی سیم



۴. سنسور تشخیص حرکت

-باتری ۹ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

-برد نهایی ۳۰ متر

-تشخیص حرکت تا 2.2 متر

- بی سیم



۵. ریموت کنترل

-لغو و راه اندازی فیزیکی

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۷۰ میلی آمپر

-برد نهایی ۳۰ متر

-بی سیم



۶. سنسور تشخیص دود

سیستم اعلام حریق

- باتری ۹ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

-برد نهایی ۳۰ متر

-امکان اضافه شدن به دوربین

- بی سیم



۷. سنسور تشخیص گاز

-باتری ۹ ولت

- اعلام هشدار در صورت کمتر شدن میزان جریان از ۳۰ میلی آمپر

-برد نهایی ۳۰ متر

-تشخیص گاز CO

-بی سیم